



INSPIRE GREATNESS

SMART AIR, SOFT CARE

TCL
10 YEARS
COMPRESSOR WARRANTY
WARRANTY
SPARE PART & SERVICE 5 YEARS



26°C
DIGITAL DISPLAY
ไฟแสดงอุณหภูมิห้องที่ชัดเจน สบายตา, โหมด, อุณหภูมิ เปิด/ปิดได้อย่างอิสระ

New Miracle FIX SPEED

เย็นทั่วถึง เร็วทันใจ สบายกระเป๋า



Self Cleaning
ทำความสะอาดแผงคอยล์ด้วยอุณหภูมิสูงและเสียงรบกวนต่ำที่อุณหภูมิ



Smart 3D Airflow
การกระจายแรงลม 3 มิติทางบน ล่าง ซ้าย ขวา อัตโนมัติ หรือเฉพาะโซนที่ต้องการ




Fast Cooling
สัมผัสความเย็นอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบเร่งการทำความเย็น หลังจากเปิดเครื่องภายใน 30 วินาที


Pong-ant
ปอง อนุวัฒน์ กุศลรัตน์
TCL PRESENTER



FAST COOLING



Filter Cleaning Reminder



DISPLAY ON/OFF



LOUVER POSITION MEMORY



SMART AIRFLOW



AI INVERTER



สแกนเพื่อดูรายละเอียด



เย็นทั่วถึง
เร็วทันใจ สบายกระเป๋า



60°C COOLING

เย็น แม้อุณหภูมิภายนอก 60°C คงความเย็นไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะสูง ระบายความร้อนได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาพแวดล้อม 60°C และระบายความร้อนได้ 100% ที่อุณหภูมิแวดล้อม 50°C



SELF CLEANING MODE

ฟังก์ชันทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ทำกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกจากภายในด้วยความร้อน ในอุณหภูมิ 55°C ลดการสะสมเชื้อโรค เพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้นและอากาศสดชื่นยิ่งขึ้น



SMART 3D AIR FLOW

เทคโนโลยีกระจายกระแสลมแม่นยำทั่วทุกมุมห้อง ด้วยระบบ 3D AIRFLOW บานสวิงอัตโนมัติ 4 ทิศทาง บน ล่าง ซ้าย ขวา อัตโนมัติ หรือควบคุมเฉพาะโซนที่ต้องการผ่านรีโมตคอนโทรล



FAST COOLING

สัมผัสความเย็นอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบเร่งการทำความเย็น หลังจากเปิดเครื่องภายใน 30 วิ



แกนพันท่อ



ท่อทองแดง 2 เส้น



ท่อน้ำทิ้ง



สายไฟ 4.3 เมตร

ฟรี!

อุปกรณ์ติดตั้ง ในกล่องคอยล์ร้อน

*ของส่งมอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือการคิดค่าช่างการไฟฟ้า



Remote Controller



Indoor Unit



Outdoor Unit

| รายละเอียดสินค้า (Specification) | | | | | |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|
| เครื่องภายใน (Indoor Unit) | | TAC-MFS10I | TAC-MFS13I | TAC-MFS19I | TAC-MFS26I |
| เครื่องภายนอก (Outdoor Unit) | | TAC-MFS10O | TAC-MFS13O | TAC-MFS19O | TAC-MFS26O |
| ประสิทธิภาพการทำความเย็น (Cooling Capacity) | Btu/hr. | 9,000 | 12,520 | 18,600 | 25,350 |
| ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล (SEER) | Btu/hr./watt | 13.51 | 13.55 | 13.48 | 13.27 |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Energy Grade) | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ระบบไฟฟ้า (Power Supply) | | 220-240V~/50Hz/1P | | | |

| ชุดภายใน (Indoor Unit) | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ระดับเสียง (Sound Pressure Level) (Turbo/High/Med/Low/Silent) | dB(A) | 43/41/39/36/32 | 43/41/39/36/33 | 52/50/46/43/40 | 52/50/46/43/40 |
| ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D) | mm | 816×205×291 | 816×205×291 | 1010×220×315 | 1010×220×315 |
| ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D) | mm | 885×275×366 | 885×275×366 | 1096×297×390 | 1096×297×390 |
| น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight) | Kg | 9 | 9 | 12 | 12 |
| น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight) | Kg | 12 | 12 | 16 | 16 |

| ชุดภายนอก (Outdoor Unit) | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ระดับเสียง (Sound Pressure Level) | dB(A) | 51 | 52 | 54 | 58 |
| ขนาดของเครื่อง กว้าง x สูง x ลึก (Net dimensions) (W x H x D) | mm | 787×498×290 | 810×549×305 | 863×602×349 | 978×803×421 |
| ขนาดของเครื่องรวมกล่อง กว้าง x สูง x ลึก (Packing dimensions) (W x H x D) | mm | 818×520×325 | 835×585×340 | 890×628×385 | 1022×480×835 |
| น้ำหนักตัวเครื่อง (Net weight) | Kg | 21 | 28 | 37 | 51 |
| น้ำหนักตัวเครื่องรวมกล่อง (Gross weight) | Kg | 25/26(with pipe) | 31/32(with pipe) | 42/43(with pipe) | 56/57(with pipe) |

| การต่อท่อทำความเย็น (Piping connection) | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| ขนาดท่อส่ง (Liquid size) | mm (Inch) | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") | 6.35(1/4") |
| ขนาดท่อดูด (Suction size) | mm (Inch) | 9.52(3/8") | 9.52(3/8") | 12.7(1/2") | 15.88(5/8") |
| เส้นต่อสายไฟ (Connecting Wiring) (Size x Core number) | | 1.00mm ² *3 | 1.00mm ² *3 | 1.50mm ² *3 | 0.75mm ² *4 |



Service Call Center
วันจันทร์ - วันศุกร์ 9.00-18.00 น.

บริษัท ทีซีแอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 46/7 อาคารรุ่งโรจน์ทูลเกล้า ชั้น 9 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงหัวขวาง เขตหัวขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



service.thai@tcl.com



TCL Electronics (TH)



02-026-6286



@tclthailand



*สำหรับรายละเอียดต่างๆ กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไฟไปยังตู้ปรับอากาศล่วงหน้า
*ในบางกรณีอาจมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ขึ้นอยู่กับพื้นที่ติดตั้ง

